

T04073

CERTIFICATION // EPA, CARB, cETL



5000

STARTING WATTS
VATIOS DE ARRANQUE
WATTS AU DÉMARRAG E



4500

STARTING W ATTS
VATIOS DE ARRANQUE
WATTS AU DÉMARRAG E



4000

STARTING W ATTS
VATIOS DE ARRANQUE
WATTS AU DÉMARRAG E



4000


RUNNING W ATTS*
VATIOS DE C ONTINUO S*
WATTS DE FONCTIONNEMENT *

3600

RUNNING W ATTS*
VATIOS DE C ONTINUO S*
WATTS DE FONCTIONNEMENT *

3200

RUNNING W ATTS*
VATIOS DE C ONTINUO S*
WATTS DE FONCTIONNEMENT *



- UPC // 840876140734
- VOLTAGE // 120 / 240V
- FREQUENCY // 60Hz
- ENGINE TYPE // OHV
- STARTING SYSTEM // ELECTRIC / RECOIL
- FUEL TANK SIZE // 5.0 GAL
- RUN-TIME (GAS) // UP TO 14 HRS (@50% LOAD)
- DECIBELS // 67 dB (@7m @75% LOAD)
- CARTON LxWxH // 27.5" x 18.9" x 20.5"
- CARTON WEIGHT // 140.3 LBS.
- UNIT WEIGHT // 123.4 LBS.
- UNITS PER PALLET // 16
- UNITS PER CONTAINER // 320 / 40HQ
- TRUCKLOAD QTY // 288

CONTROL PANEL


- (2) 5-20R 20A-120V GFCI
- (1) L14-30R 30A-120V/240V TWIST LOCK
- (1) L5-30R 30A 120V TWIST LOCK



BONUS · BONUS · BONUS



COVER
CUBIERTA
COUVERTURE



ADAPTER
ADAPTADOR
ADAPTEUR
(L5-30P TO TT-30R)



HOSE HOLDER
SOPORTE DE
MANGUERA
PORTE-TUYAU

