

T08072

CERTIFICATION // EPA, CARB, cETL



10000

STARTING WATTS
VATIOS DE ARRANQUE
WATTS AU DÉMARRAGE



8000

RUNNING W ATTS*
VATIOS DE C ONTINUO S*
WATTS DE FONCTIONNEMENT *

9050

STARTING W ATTS
VATIOS DE ARRANQUE
WATTS AU DÉMARRAGE



7250

RUNNING W ATTS*
VATIOS DE C ONTINUO S*
WATTS DE FONCTIONNEMENT *

6900

STARTING W ATTS
VATIOS DE ARRANQUE
WATTS AU DÉMARRAGE



5500

RUNNING W ATTS*
VATIOS DE C ONTINUO S*
WATTS DE FONCTIONNEMENT *



UPC // 840876180723

VOLTAGE // 120 / 240V

FREQUENCY // 60Hz

ENGINE TYPE // OHV

STARTING SYSTEM // ELECTRIC / RECOIL

FUEL TANK SIZE // 8.0 GAL

RUN-TIME (GAS) // UP TO 12 HRS (@50% LOAD)

DECIBELS // 74 dB (@7m @50% LOAD)

CARTON L×W×H // 32.1" × 22.2" × 24.4"

CARTON WEIGHT // 235 LBS.

UNIT WEIGHT // 212 LBS.

UNITS PER PALLET // 4

TRUCKLOAD QTY // 176

3
YEAR
WARRANTY



CONTROL PANEL

(1) 5-20R 20A-120V GFCI

(1) 14-50R 50A-120/240V

(1) L14-30R 30A-120V/240V TWIST LOCK

(1) L5-30R 30A 120V TWIST LOCK



BONUS • BONUS • BONUS



HOSE HOLDE R
SOPORTE DE
MANGUERA
PORT E-TUYAU

10000

STARTING WATTS

439
CC

CARBON MONOXIDE
SHUTDOWN



ALERT SYSTEM

12-HR

